

Le 24 Avril 1969.

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

18-TT

**SOCIETE ANONYME
AUTOMOBILES CITROEN**
117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e
Capital : 737.000.000 F.
METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N°136

VEHICULES TOUS TYPES

PRODUITS DEROUILLANTS

La liste ci-dessous des produits anti-rouille indique également leur mode d'emploi et leurs principales caractéristiques.

Cette liste non limitative n'est donnée qu'à titre indicatif.

PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
JENOLITE - RRNB JENOLITE - FRANCE 110, Rue Lamarck 75 - PARIS 18 ^{eme} Tél.: 606-30-92	<ul style="list-style-type: none">- Appliquer au pinceau sur les parties rouillées- Laisser agir pendant 15 à 30 minutes- Essuyer les parties enduites à l'aide de chiffons propres et secs- Laisser reposer les surfaces pendant 8 à 12 heures afin d'obtenir une passivation correcte- Exécuter les raccords de peinture	<ul style="list-style-type: none">- Produit derouillant et passivant- Ne pas rincer à l'eau la surface traitée- N'attaque pas la peinture, mais la décolore. En cas de coulure sur la laque essuyer rapidement à l'éponge mouillée ou au chiffon propre- S'emploie seulement sur métaux ferreux- Il est possible de peindre sans apprêter, après passivation
RUST'OL Ets. DURIEU 3, Rue Victor Hugo 94 - GENTILLY Tél.: 253-77-73	<ul style="list-style-type: none">- Appliquer au pinceau sur les parties rouillées- Laisser sécher de 24 à 48 heures- Exécuter les raccords de peinture	<ul style="list-style-type: none">- Produit anti-rouille pénétrant- Agglomère la rouille et forme une couche protectrice ayant après séchage l'apparence d'un vernis- Résiste à une température d'environ 120° C

<p>RUST'OL (Suite)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Après séchage il est possible de peindre sans apprêter; le vernis formant une excellente base d'accrochage - N'attaque pas la peinture mais risque en cas de coulure de laisser une trace brillante sur la laque. Afin d'éviter cet inconvénient essuyer immédiatement la coulure au chiffon propre et sec.
<p>BOSTIK ANTI-ROUILLE</p> <p>S.A. BOSTIK 5, Rue de St Leu 95 - MONTMAGNY</p> <p>Tél.: 964-64-12</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Appliquer au pinceau sur les parties rouillées - Laisser sécher 1 heure <i>au minimum</i>, ou davantage suivant l'importance de la couche de rouille - Exécuter les raccords de peinture 	<ul style="list-style-type: none"> - Produit dérouillant et protecteur - Ne pas rincer à l'eau la surface traitée - N'attaque pas les peintures <i>sauf les métallisées</i> - Dans le cas de coulure sur celles-ci, essuyer rapidement à l'éponge mouillée ou au chiffon propre - S'emploie sur métaux ferreux - Il est possible de peindre sans apprêter après séchage