

Le 24 Avril 1969.

**SOCIETE ANONYME  
AUTOMOBILES CITROEN**  
117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>  
Capital : 737.000.000 F.  
METHODES REPARATIONS

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

19-TT

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**NOTE D'INFORMATION N° 137**  
**VEHICULES TOUS TYPES**  
**PRODUITS POUR ETANCHEITE ET INSONORISATION**

La liste ci-dessous des produits destinés à assurer l'étanchéité et l'insonorisation des véhicules, indique également leur mode d'emploi et leurs caractéristiques.

Cette liste non limitative n'est donnée qu'à titre indicatif.

**INSONORISANTS**

PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<b>REVETEMENT AUTOGRAD</b> MINNESOTA DE FRANCE 135, Bd Serurier 75 - PARIS 19 <sup>ème</sup> Tél: 205-71-19 208-42-80	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peut être appliqué au pinceau (à poils courts et raides)</li><li>- Peut être appliqué à la spatule (stries normales de 2 mm de profondeur)</li><li>- Peut être appliqué au pistolet</li><li>- Régler la pression d'air au pistolet de 5 à 6 bars</li><li>- Régler la pression du pot de 2 à 4 bars environ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revêtement insonorisant et anti-corrosion.</li><li>- Séchage complet en 48 h environ</li><li>- Couleur gris clair.</li><li>- Peut se peindre quelques heures après son application.</li><li>- Ne pas croiser les traits de pinceau afin d'éviter la création de bulles d'air.</li><li>- Durée de conservation six mois environ.</li></ul>

PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<p><b>BOSTIK 510</b></p> <p>S.A. BOSTIK 5, Rue St-Leu 95 - MONTMAGNY</p> <p>Tél : 964-64-12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peut être appliqué au pinceau (à poils courts et raides)</li> <li>- Peut être appliqué à la spatule (stries normales de 2 mm de profondeur)</li> <li>- Peut être appliqué au pistolet spécial «Stations Bostik 510»,</li> <li>- Dans ce dernier cas diluer Bostik 510 avec le diluant spécial Thinner 510 à raison de 8 à 10 % environ</li> </ul> <p>Régler la pression d'air au pistolet de 6 à 7 bars environ (ne pas travailler à moins de 5 bars)</p> <p>Régler la pression du pot à 3 bars environ (ne pas dépasser 4 bars)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement protecteur insonorisant.</li> <li>- Sèche en une demi-heure environ.</li> <li>- Les mouvements du pinceau ou de la spatule doivent être faits toujours dans le même sens, afin d'éviter la formation de bulles d'air pouvant provoquer un cloquage.</li> <li>- Durée de conservation un an environ.</li> <li>- Ne jamais «revenir» avec le pinceau ou la spatule sur la couche déjà appliquée.</li> </ul>
<p><b>LCH - M 10</b></p> <p>ANTISON REXON 33, av. Gl. Michel Bizot 75 - PARIS 12ème</p> <p>Tél. 307-79-56</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilités d'application à la brosse ou à la spatule.</li> <li>- Appliquer de préférence au pistolet</li> <li>- Régler la pression d'air au pistolet de 5 à 6 bars.</li> <li>- Régler la pression à la pompe à 4 bars.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement protecteur insonorisant.</li> <li>- Sèche en quatre heures</li> <li>- Prêt à l'emploi</li> <li>- Couleur noire. Existe en beige (à pistoler)</li> <li>- Peut se peindre</li> <li>- Convient comme anti-corrosion pour véhicules devant transporter des produits acides (bétaillères, mareyeurs). Il faut seulement protéger la couche anti-corrosion du plancher de la voiture par un caillebotis.</li> </ul>
<p><b>ASOPHONE</b></p> <p>Sté KELLER 21, quai de Boulogne 92 - BOULOGNE S/ SEINE</p> <p>Tél : 408-13-60</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peut être appliqué au pinceau (à poils courts et raides)</li> <li>- Peut être appliqué à la spatule (stries normales de 2 mm de profondeur)</li> <li>- Peut être appliqué au pistolet</li> <li>- Régler la pression d'air au pistolet de 5 à 5,5 bars</li> <li>- Régler la pression d'air à la pompe de 3 à 3,5 bars</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produit insonorisant et protecteur</li> <li>- Sèche en quelques heures (3 à 4)</li> <li>- Couleur noire</li> <li>- Peut se peindre après séchage de 48 heures minimum</li> <li>- Prêt à l'emploi. En cas d'épaississement utiliser l'essence ordinaire comme solvant.</li> <li>- Ne pas croiser les traits de pinceau afin d'éviter la création de bulles d'air. Pocher simplement le produit.</li> </ul>

PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<p><b>O.U.T.</b> Sté TEROSON 175, Av. Jean-Jaurès 75- PARIS 19ème Tél : 202-50-72</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilités d'application à la brosse ou à la spatule</li> <li>- Appliquer de préférence au pistolet</li> <li>- Régler la pression d'air au pistolet de 4 à 5 bars.</li> <li>- Régler la pression d'air à la pompe de 2,5 à 3 bars</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement protecteur insonorisant</li> <li>- Sèche en trois heures</li> <li>- Couleur noire. Existe en gris</li> <li>- Peut se peindre</li> <li>- Prêt à l'emploi. En cas d'épaississement utiliser le diluant : TEROSON F.B.</li> <li>- Durée de conservation six mois</li> </ul>
<p><b>MASSE 104</b> Sté TEROSON</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mastic en cartouche</li> <li>- Appliquer au pistolet pneumatique ou à main</li> <li>- Régler la pression d'air au pistolet de 1,5 à 1,8 bars</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage à l'air. Hors poussière en une à deux heures.</li> <li>- Couleur blanc ou noir</li> <li>- Reste souple dans le temps</li> <li>- Peut se peindre.</li> <li>- Livrable en cartouche ou en boîte.</li> <li>- Durée de conservation six à neuf mois.</li> </ul>
<p><b>PRESTIK AE</b> Sté BOSTIK 5, Rue de St-Leu 95 - MONTMAGNY Tél : 964-64-12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mastic préboudiné ou en ruban application à la main.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Couleur crème</li> <li>- Section ronde de <math>\phi = 6</math> mm à 30 mm</li> <li>- Section rectangulaire (ruban) allant de 3 à 10 mm d'épaisseur et 10 à 45 mm de large</li> <li>- Peut se peindre.</li> <li>- Reste plastique dans le temps</li> <li>- Plus particulièrement recommandé écrasé entre deux surfaces.</li> <li>- Durée de conservation dix ans</li> </ul>
<p><b>GUN - MASTIC 3041</b> Sté BOSTIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mastic en cartouche plastique</li> <li>- A extruder au pistolet pneumatique ou à main</li> <li>- Régler la pression d'air au pistolet de 3 à 5 bars</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polymérise superficiellement en 8 à 48 heures, l'âme du joint restant plastique.</li> <li>- Couleur beige.</li> <li>- Peut se peindre une fois sec.</li> <li>- Durée de conservation deux ans.</li> </ul>
<p><b>GLAZING - COMPOUND</b> Sté BOSTIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mastic en cartouche cellophane à extruder au pistolet</li> <li>- Régler la pression d'air au pistolet de 2 à 5 bars.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Couleur noir ou blanc</li> <li>- Livrable en boîtes, tonnelets ou tubes de 200 g munis d'une clé.</li> <li>- Durée de conservation 3 mois</li> </ul>

PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<b>ADERIT V</b> Sté KELLER 21, quai de Boulogne 92 - BOULOGNE S/ SEINE  Tél : 408-13-60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mastic préboudiné <math>\phi = 5</math> mm applicable à la main</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Couleur grise</li> <li>- Très bonne adhérence</li> <li>- Peut se peindre</li> <li>- Livrable en futs ou en bidons</li> <li>- Durée de conservation illimitée.</li> </ul>
<b>MASTIC 2185</b> MINNESOTA DE FRANCE 135, Bd. Sérurier 75 - PARIS 19ème  Tél : 205-71-19 208-42-80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mastic en cartouche</li> <li>- A extruder au pistolet pneumatique ou à main « 3 M »</li> <li>- Régler la pression d'air au pistolet à 7 bars maxi pour une extrusion mini (soit <math>\phi = 2</math> mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage à l'air. Hors poussières en vingt minutes.</li> <li>- Couleur grise</li> <li>- Reste souple dans le temps</li> <li>- Peut se peindre</li> <li>- Durée de conservation six mois</li> <li>- Existe en noir sous la référence 3585.</li> </ul>
<b>SCOTCHCALK</b> MINNESOTA DE FRANCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mastic préboudiné applicable à la main</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reste plastique dans le temps</li> <li>- Couleur grise</li> <li>- Diamètre standard : 6 mm</li> <li>- Livré en boîtes de 0,5 kg environ (60 cordons de 30 cm)</li> <li>- Peut se peindre</li> <li>- Durée de conservation un an.</li> </ul>

#### REMARQUES :

1°) En principe, les produits préconisés pour le séchage à l'air ne doivent pas être utilisés sur des éléments destinés à passer en étuve pour peinture.

Toutefois, si un élément traité avec ces produits devait passer au four l'opération ne serait possible qu'après complète évaporation des solvants, soit en général 48 heures après l'application.

2°) Les durées de conservation des produits sont indiquées pour un stockage à l'abri de l'air dans un endroit tempéré.

3°) Le nettoyage des buses ou des pinces s'effectue à l'aide de diluant cellulosique ou de white spirit.