

**SOCIETE ANONYME  
AUTOMOBILES CITROEN**  
117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XY<sup>e</sup>  
Capital : 737.000.000 F.  
METHODES REPARATIONS

Le 25 Avril 1969.

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

20-TT

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**NOTE D'INFORMATION N°138**  
**VEHICULES TOUS TYPES**  
**PRODUITS D'ENTRETIEN**

La liste ci-dessous de produits d'entretien et de protection des carrosseries, glaces, caoutchoucs etc... indique également leur mode d'emploi et leurs caractéristiques principales.

Cette liste non limitative n'est donnée qu'à titre indicatif.

**ENTRETIEN ET PROTECTION EXTERIEURE DES CARROSSERIES**

PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<b>ABEL SPECIAL V.O.</b>  Sté ABEL 15 à 21 Rue J.R. Thorelle 92- BOURG-LA-REINE  Tél. 702-06-93	S'utilise exclusivement à la main. Offre une grande facilité d'emploi. Il suffit d'imbiber un chiffon de coton doux, et de frotter en appuyant légèrement jusqu'à obtention du brillant. Essuyer ensuite avec un tampon d'ouate sec. Ne pas utiliser sur tôles tièdes ou humides.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Désoxydant destiné à la remise en état des peintures altérées.</li> <li>- Lustre et fait briller en une opération.</li> <li>- Permet de faire disparaître de légères rayures sur la laque.</li> <li>- En bidon de 2 litres</li> <li>- Durée de conservation 1 an minimum.</li> </ul>
<b>ABEL-SOLEIL-JAUNE</b>  Sté ABEL	Utilisation main ou machine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Même utilisation que le spécial VO</li> <li>- En bidon de 2 litres.</li> <li>- Durée de conservation 1 an minimum.</li> </ul>



PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<p><b>LUSTREUR-DESOXYDANT AUTO-MIROR 11 D</b></p> <p>Sté PRODEF 8, Rue Valentin 92- LEVALLOIS-PERRET</p>	<p>Imbiber un tampon de coton et appliquer sur d'assez grandes surfaces. Frotter légèrement afin de faire pénétrer le produit dans la pellicule oxydée. Essuyer ensuite avec un coton ou un linge doux. Ne pas utiliser sur tôles tièdes ou humides.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Désoxydant pour peintures altérées. Lustre et fait briller en une seule opération.</li> <li>- En bidon de 2 litres.</li> <li>- Durée de conservation 1 an.</li> </ul>
<p><b>LIQUIDE A POLIR 1 AL AUTO-MIROR</b></p> <p>Sté PRODEF</p>	<p>S'utilise exclusivement à la main Imbiber un chiffon de coton doux et frotter en appuyant légèrement. Essuyer à l'aide d'un tampon d'ouate sec.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Désoxydant pour peintures altérées.</li> <li>- Permet de faire disparaître de petites rayures sur la laque.</li> <li>- S'utilise aussi pour l'entretien des plastiques durs et de l'aluminium.</li> <li>- En bidon de 2 litres</li> <li>- Durée de conservation 1 an.</li> </ul>
<p><b>LUSTREMAIL</b></p> <p>Sté ABEL</p>	<p>Etendre le produit uniformément par larges surfaces, sans appuyer, à l'aide d'un tampon de coton imprégné copieusement. Laisser sécher. Essuyer avec du coton sec, ou un linge doux Utilisation main ou machine. Ne pas utiliser sur tôles tièdes ou humides</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vitrifiant aux silicones. Finition et protection en une opération.</li> <li>- Recommandé sur peintures neuves ou sur laque désoxydée.</li> <li>- En bidon de 2 litres.</li> <li>- Durée de conservation 1 an mini.</li> </ul>
<p><b>VITRIFIANT 51 AUTO-MIROR</b></p> <p>Sté PRODEF</p>	<p>Etendre le produit uniformément par larges surfaces, sans exercer de pression, avec un tampon de coton copieusement imprégné. Laisser sécher complètement. Essuyer avec du coton sec, ou un linge doux. Ne pas utiliser sur tôles tièdes ou humides Sur peinture poreuse ne pas laisser sécher complètement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vitrifiant à base de cires micro-cristallines et silicones, pour peintures neuves ou préalablement désoxydées.</li> <li>- Vitrifié en une seule opération.</li> <li>- En bidon de 2 litres</li> <li>- Durée de conservation 1 an</li> </ul>
<p><b>RHODORSIL EMULSION E. 1 P à 35 %</b></p> <p>Sté RHONE-POULENC 9, Quai Jules Guesdes 94 VITRY</p>	<p>Etendre le produit uniformément par larges surfaces, sans appuyer, à l'aide d'un tampon de coton copieusement imprégné. Laisser sécher. Essuyer avec du coton sec, ou un linge doux. Un excès de produit peut provoquer par endroit des « taches irisées ». Ce léger refus momentané de silicones par la laque disparaît après lustrages. Ne pas utiliser sur tôles tièdes ou humides.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vitrifiant, protecteur, à forte teneur en silicones, recommandé pour protection des peintures neuves ou préalablement désoxydées.</li> <li>- Vitrifié en une seule opération.</li> <li>- En flacon de 1 kg.</li> <li>- Durée de conservation illimitée.</li> </ul>



## ENTRETIEN DES GLACES

PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<p><b>GLACES ABEL</b></p> <p>Sté ABEL 15 à 21 Rue J.R. Thorelle 92-BOURG-LA-REINE</p> <p>Tél : 702-06-92</p>	<p>Imbiber de produit un tampon d'ouate, un chiffon ou une éponge plastique.</p> <p>Etendre en frottant légèrement</p> <p>Essuyer immédiatement avec un coton ou un chiffon doux</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyant pour les vitres, glaces pare-brise</li> <li>- Elimine un léger brouillard de peinture</li> <li>- Ne fait pas de poussière à l'essuyage.</li> <li>- Ne laisse aucune trace blanchâtre sur caoutchouc ou peinture</li> <li>- En bidon de 2 litres</li> <li>- Durée de conservation 1 an mini.</li> </ul>
<p><b>LIQUIDE N</b></p> <p>AUTO-MIROR Sté PRODEF 8, Rue Valentin 92-LEVALLOIS-PERRET</p>	<p>Bien agiter le bidon, imbiber légèrement de produit un chiffon doux</p> <p>Etendre en frottant</p> <p>Laisser sécher jusqu'à apparition d'un voile blanc</p> <p>Essuyer avec un chiffon doux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyant démoustiqueur pour les vitres, glaces et pare-brise</li> <li>- Elimine un brouillard léger de peinture</li> <li>- En bidon de 2 litres</li> <li>- Durée de conservation 1 an.</li> </ul>
<p><b>DEMOUSTIQUEUR ABEL</b></p> <p>Sté ABEL</p>	<p>Imbiber abondamment de produit un tampon d'ouate :</p> <p>Détrempier copieusement l'endroit où est collé l'insecte. Laisser le produit agir quelques instants sans toutefois le laisser sécher, puis frotter légèrement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Démoustiqueur pour vitres et carrosserie</li> <li>- En bidon de 2 litres.</li> <li>- Durée de conservation 1 an mini,</li> </ul>
<p><b>ANTIGEL - LAVE-GLACES</b></p> <p>Sté ABEL</p>	<p>S'incorpore à l'eau du réservoir de lave-glaces suivant les proportions indiquées sur le flacon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protecteur contre le gel (hiver)</li> <li>- Améliore le nettoyage des pare-brises (été)</li> <li>- En flacon 250 cm<sup>3</sup> ou bidon d'un litre.</li> </ul>
<p><b>DEGIVRANT ABEL</b></p> <p>Sté ABEL</p>	<p>Agiter avant emploi, pulvériser en tenant la bombe droite à environ 15 à 25 cm de la surface à dégivrer</p> <p>Recommencer plusieurs fois la pulvérisation si nécessaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrants pour vitres et serrures</li> <li>- En bombe aérosol</li> <li>- Durée de conservation 1 an mini.</li> </ul>



PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<b>MIRO-GIVRE</b>	Pulvériser légèrement en commençant par le haut du pare-brise Recommencer plusieurs fois l'opération si nécessaire. Après nettoyage à l'aide des balais d'essuie-glace, enlever avec un chiffon propre tout excès de liquide.	- Dégivrant pour vitres et serrures - En bombe aérosol - Durée de conservation 1 an.

### ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE

<b>ANTI-GOUDRON ABEL</b> Sté ABEL	Il est recommandé de mouiller au préalable avec de l'eau les parties à dégoudronner Imbiber de produit, un tampon d'ouate Le passer légèrement sur les parties à dégoudronner. Bien imbiber les taches. Rincer à l'eau. Essuyer avec un coton ou un chiffon doux.	- Anti-goudron - En bidon d'un litre ou 5 litres - Durée de conservation 1 an mini.
<b>ANTI-GOUDRON</b> AUTO-MIROR Sté PRODEF	Imbiber copieusement de produit, un tampon d'ouate. Imprégner les taches à dégoudronner. Il est possible de traiter par grandes surfaces. Essuyer avec un coton ou un chiffon doux.	- Anti-goudron. - En bidon de 2 litres - Durée de conservation 1 an.
<b>DEMOUSTIQUEUR ABEL</b> Sté ABEL	Imbiber abondamment un tampon d'ouate. Détremper copieusement l'endroit où est collé l'insecte. Laisser le produit agir quelques instants sans toutefois le laisser sécher. Frotter ensuite très légèrement. Recommencer l'opération si nécessaire.	- Démoustiqueur - En bidon de 2 litres - Durée de conservation 1 an mini.
<b>LIQUIDE M</b> AUTO-MIROR Sté PRODEF	Imbiber abondamment un tampon d'ouate. Détremper copieusement l'endroit où est collé l'insecte. Laisser le produit agir quelques instants. Frotter ensuite très légèrement Recommencer l'opération si nécessaire S'utilise à la main.	- Démoustiqueur - En bidon de 2 litres - Durée de conservation 1 an.



ENTRETIEN DES CHROMES - INOX - ALUMINIUM

PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<p><b>ABEL - NET - CHROMES</b> Sté ABEL</p>	<p>Prendre un peu de pâte sur un tampon d'ouate ou un chiffon, ou une petite brosse à poils durs. Polir en appuyant plus ou moins suivant l'état des chromes. Essuyer immédiatement avec un chiffon propre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rénovateur pour éléments chromés ou inox.</li> <li>- En tube</li> <li>- Durée de conservation 1 an mini.</li> </ul>
<p><b>ABEL-PROTEGE-CHROMES</b> Sté ABEL</p>	<p>Prendre un peu de pâte sur un chiffon doux Etaler sur les chromes préalablement désoxydés. Laisser sécher au moins 5 minutes. Essuyer ensuite avec un chiffon propre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protecteur à forte teneur en silicones pour chromes ou inox.</li> <li>- En boîte</li> <li>- Durée de conservation illimitée.</li> </ul>
<p><b>LIQUIDE N</b> AUTO-MIROR Sté PRODEF</p>	<p>Imbiber un tampon d'ouate Etendre en frottant Laisser sécher quelques instants Essuyer avec un coton propre ou un chiffon doux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyant protection pour chromes et inox</li> <li>- En bidon de 2 litres</li> <li>- Durée de conservation 1 an.</li> </ul>
<p><b>ABEL-ALU</b> Ets. ABEL</p>	<p>Imbiber un tampon d'ouate. Polir en appuyant plus ou moins suivant l'état du métal Essuyer avec un coton ou un chiffon propre Changer souvent le tampon d'essuyage</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyant protecteur pour aluminium et entretien de l'inox</li> <li>- En bidon d'un litre</li> <li>- Durée de conservation 1 an.</li> </ul>
<p><b>CROMA</b> AUTO-MIROR Sté PRODEF</p>	<p>Prendre un peu de pâte ou un tampon d'ouate Etendre en frottant sur la surface à traiter en insistant sur les parties très oxydées ou rayées Laisser sécher Faire briller avec un chiffon sec et doux ou un tampon de coton propre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pâte à lustrer désoxydante pour chromes aluminium et inox</li> <li>- Fait briller et protège</li> <li>- En tube 150 cm<sup>3</sup></li> <li>- Durée de conservation 1 an.</li> </ul>



### ENTRETIEN DES SERRURES (de portes et de coffre)

PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<b>DEGIVRANT-ABEL</b> Sté ABEL	Pulvériser, en tenant la bombe droite, le contour et l'intérieur des boutons poussoirs. Laisser agir quelques instants. Recommencer plusieurs fois la pulvérisation si nécessaire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrant pour serrures</li> <li>- En bombe aérosol</li> <li>- Durée de conservation 1 an mini.</li> </ul>
<b>MIRO-GIVRE</b> AUTO-MIROR Sté PRODEF	Pulvériser, en tenant la bombe droite, le contour et l'intérieur des boutons poussoirs. Recommencer plusieurs fois la pulvérisation si nécessaire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrant pour serrures</li> <li>- En bombe aérosol</li> <li>- Durée de conservation 1 an.</li> </ul>
<b>DEGRIPPANT TEROSON</b>	Pulvériser, en tenant la bombe droite, le contour et l'intérieur des boutons poussoirs. Peut s'utiliser pour les serrures, verrous, articulations (de capot, de porte de coffre) et dans tous endroits à lubrifier, et d'accès difficile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégrissant au bisulfure de molybdène en émulsion</li> <li>- Permet de faire disparaître certains bruits dus à des interférences entre pièces métalliques</li> <li>- Résistance aux changements de température.</li> <li>- Est un bon préventif dans les boutons poussoirs de portes lors d'une période de gel</li> <li>- En bombe aérosol</li> <li>- Durée de conservation illimitée.</li> </ul>

### ENTRETIEN DES CAOUTCHOUCS (d'entrées de portes, de coffre, etc...)

<b>RHODORSYL</b> <b>EMULSION E. 1.P à 35 %</b> Sté RHONE-POULENC 9, Quai Jules Guesdes 94- VITRY	Étendre le produit uniformément sur les caoutchoucs, à l'aide d'un tampon de coton imprégné. Laisser sécher. Essuyer avec du coton sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huile protectrice à forte teneur en silicones.</li> <li>- Permet un meilleur coulisement des glaces sur les caoutchoucs.</li> <li>- Evite le « collage » des pièces métalliques sur les caoutchoucs en cas de gel.</li> <li>- Enduire les caoutchoucs tous les 6000 Km environ.</li> </ul>
--	---	---



PRODUIT	EMPLOI	PARTICULARITES
<p><b>LISSAPRET</b></p> <p>Sté ONFROY-BIDAL 35, Rue Lucien Sampaix 75 PARIS Xème</p> <p>Tél : 206-84-70</p>	<p>Etendre le produit uniformément sur les caoutchoucs, à l'aide d'un tampon de coton imprégné</p> <p>Laisser sécher</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Huile protectrice à base de silicones</li><li>- Permet un meilleur coulissement des glaces sur les caoutchoucs</li><li>- Evite le « collage » des pièces métalliques sur les caoutchoucs en cas de gel.</li><li>- Enduire les caoutchoucs tous les 6000 Km environ.</li></ul>